



AQUADECKS®

VÍZHIGÍTÁSÚ FAIMPREGNÁLÓ

Terméktípus	Impregnáló fára, mely rugalmas, tartós, matt felületet képez. Minden fafajtára alkalmas, ideértve az egzóta keményfákat. Kitölti a fa pórusait, beszívódik a szerkezetbe és stabilizálja a fát. Csökkenti a repedezés, vetemedés és egyéb, nedvesség és napsütés okozta károsodás kockázatát.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none">• Telíti a fát, beszívódik a szerkezetébe stabilizálva azt - csökkenti a nedvesség és napsütés okozta károsodást.• Alkalmazható új és elöregedett fán.• Matt felületet képez, mely kiemeli a fa természetes szépségét.• Prémium minőségű, UV elnyelő transzoxid pigmenteket tartalmaz.• Tartós bevonatot képez.• Enyhe szag és gyors száradás jellemzi.• Könnyedén felhordható, szappanos vízzel jól tisztítható.
Felhasználási terület	<ul style="list-style-type: none">• Beltéri és kültéri felületekre.• Keményfák: beleértve Ipé, vasfa, mahagóni és tík.• Puhafák: borovi fenyő, luc, cédrus, nyomáskezelt fa, stb.• Hőkezelt fa.• Vízszintes és függőleges felületek, mint pl. deszkázat, burkolatok, kerítések és bútorok.
Műszaki adatok	<p>Fényesség: Matt Kötőanyag típusa: Akril-alkid Oldószer típusa: Víz Fajsúly: 1.01 ± 0.05 Halmazállapot: Folyadék Száranyag-tartalom: 11 % ± 2 Gyulladáspon: Nem gyúlékony. Szavatossági idő: 1 év, eredeti, bontatlan gyári csomagolásban. Kiszerezések: 1 L, 2,5 L, 10 L Színek: Méz, Movingui, Tík Száradási idő: 4 óra, hőmérséklettől és páratartalomtól függően. Gyalogforgalom: 48 óra elteltével, időjárás körülményektől függően. VOC: EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): 130 g/L (2010). A termék max. 47 g/L VOC-t tartalmaz.</p>
Felület előkészítése	<p>Általános utasítások: Tisztítsa meg alaposan a felületet, távolítsa el minden olajos, zsíros, kormos vagy egyéb szennyeződést, illetve penészt és korábbi bevonatokat. A penészes felületeket mossa le hypo és víz 1:1 oldatával. Súrolja meg a felületet, hagyjon 10-15 perc hatóidőt, majd öblítse le alaposan. Tisztítás után hagyja a fát 2-3 napon át száradni, míg az eléri a 18 % alatti nedvességtartalmat, csak ezután hordjon fel bevonatot. Az AQUADECKS® kizárólag csupasz fára, vagy korábban AQUADECKS® impregnálóval kezelt elöregedett fára hordható fel. Minden más típusú bevonatot alaposan és teljesen el KELL távolítani. Szükség esetén, festéklemarás és tisztítás után csiszolja át a felületet (80-as szemcseméret javasolt).</p> <p>Új fa felületek: Az új fa felületeket vágásból származó sliff borítja, mely megakadályozza bármilyen bevonat megfelelő beszívódását és tapadását. Kezelés előtt távolítsa el a vágásból származó sliffreteget, ezzel biztosítva a bevonat teljesítményét. Tisztítsa a felületet AQUANETT®* tisztítószerrel, semlegesítse a felületet NET-TROL®* tisztítószerrel, majd súrolja azt át 80-as csiszolópapírral manuálisan vagy mechanikusan. Távolítsa el minden laza, leváló rostot. Tesztelje vízpermettel a fa nedvszívását. A víz azonnal beszívódása a felület megfelelően előkészítését jelzi.</p> <p>Kezeletlen elöregedett fa: A hat hónapnál régebbi kültéri kitétettségű, kezeletlen fát tisztítsa meg alaposan higítatlan NET-TROL®* tisztítószerrel. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden laza farost, szennyeződés vagy egyéb típusú fertőzés el lett távolítva.</p> <p>Korábban olajokkal kezelt fa: Távolítsa el minden korábbi olaj vagy izoláló bevonatot AQUANETT®* tisztítószeres lemosással, majd semlegesítse a felületet NET-TROL®* tisztítószerrel. Csak ezután hordja fel az AQUADECKS® impregnálót.</p> <p>Korábban kezelt felületek (festék, pác, lakk, vízzáró anyag, stb.): Távolítsa el minden korábbi bevonatot DILUNETT®* festéklemaróval, majd semlegesítse a tisztított felületet NET-TROL®* tisztítószerrel. Egyéb bevonattal kezelt felületekkel kapcsolatos tanácsadásért, mint pl. 2-komponensű epoxi, uretán termékek, stb. forduljon bizalommal műszaki osztályunkhoz.</p> <p>Figyelem: Az AQUANETT®* vagy DILUNETT®* festéklemaróval való kezelés nyomán a keményfák (egzóták is) és a csersavban gazdag fafajták, mint pl. cédrus, Douglas fenyő, tík, Ipe, stb. besötétülhetnek. Világosítás és színvisszaállítás céljából az ilyen típusú fát semlegesítse azonnal NET-TROL®* tisztítószerrel, majd öblítse le alaposan.</p> <p>Bambusz felületek: További információt és szaktanácsot kérjen műszaki osztályunk munkatársaitól.</p>

Felhordási mód	<p>Ecset: Magas minőségű szintetikus ecset Henger: Szintetikus, szőtt borítás Szórás: Airless 35-65 bar (507-942 psi); HVLP szórás 25-50 bar (362-725 psi); alacsony nyomású szórás: 0,55 – 0,70 bar (8-10 psi).</p>
Felhordási javaslatok	<p>Ne hígítsa a terméket. Felhordás előtt és közben, keverje fel alaposan. Egyenletes színhatás elérése érdekében, felhasználás előtt keverje össze az adott felületszakaszra elegendő teljes mennyiséget. A festeni nem kívánt felületeket védje takarással, ideértve a növényeket és cserjéket. Felhordási hőmérséklet: 10°C és 30°C között. Amennyiben 12 órán belül hideg és/vagy nedves idő várható, ne hordja fel. Mindig kezelje le egy munkamenetben a deszkázat teljes hosszát, munkaszünetet természetes szakaszhatároknál tartson, mint pl. ablakoknál, ajtókeretknél, stb. A függőleges felületeket kezelje fentről lefele haladva. Soha ne tartson munkaszünetet egy panel vagy falrész közepén. Soha ne hordja fel a terméket közvetlen napsütésben álló, vagy fellemegeedett felületre. A rétegek között ne engedje a felületet megszáradni – nedves-a-nedvesre eljárás. Szórással való felhordást követően mindig simítsa át a felületet ecsettel vagy hengerrel, ezzel biztosítva a megfelelő takarást és beszívódást.</p>
Felhordás	<p>Hordja fel a terméket két egyenletes rétegben, nedves-a-nedvesre eljárással. Hordja fel az első réteg AQUADECKS® impregnálót bőven, majd hagyja beszívódni a fába. Amint az első réteg elveszíti nedves hatását (normál körülmények között ez 15-20 perc), hordja fel azonnal a második réteget, majd hagyja beszívódni a fába. Az erősen porózus felületek egy harmadik réteg felhordását is igényelhetik. Fényes foltok kialakulását elkerülendő, az utolsó réteg után kb. 20 perccel törölje át ecsettel a felületet. Ne engedje, hogy a rétegek között az AQUADECKS® porszárazzá vagy szárazzá váljon. A termék impregnáló jellegű, és nem filmképző jellegű – a filmréteg csökkenti a bevonat teljesítményét.</p>
Fedőképesség	<p>Első kezelés: 5 m²/L/2 réteg Felújító kezelés: 10-12 m²/L/réteg A valós fedőképesség függ a felhordás módjától, a fa fajtájától, textúrájától, korától és porozitásától.</p>
Felújító festés	<p>Általános utasítások: Felújító festés akkor esedékes, amikor a kezelt fa felület elszürkül, vagy nagymértékben kifakul. Az előregedett, elszürkült fa felületeket, az AQUADECKS® felhordása előtt mossa le hígítatlan NET-TROL®* tisztítószerrel. Az erős UV sugárzásnak, szélsőséges időjárásnak vagy erőteljes gyalogosforgalomnak kitett fa hamarabb kopik. Ezeket a felületeket tisztítsa hígítatlan NET-TROL®* tisztítószerrel, majd újítsa fel az AQUADECKS® kezelést a fentebb megadott használati utasítások betartása mellett. A nagy porozitású vagy nagymértékben előregedett fa felületek egy második felújító réteg felhordását is igényelhetik - vegye figyelembe a fentebb megadott használati utasításokat. A szint jól őrző felületeken, felújító kezelést nem szükséges végezni. Deszkázat és egyéb vízszintes felületek: A legtöbb deszkázat és vízszintes felület nem igényel éves felújító kezelést. Egyetlen AQUADECKS® réteg minden második évben visszaadhatja a természetes szépségét, és megfelelő védelmet nyújthat a deszkázat/vízszintes felület számára. A felújító kezelése között végezzen éves tisztítást NET-TROL®* tisztítószerrel, mely eltávolítja a szennyeződések és felrészíti a fát. Felújító kezeléskor kövesse a „Felület előkészítése” és „Felhordás” fejezetek utasításait. Falburkolatok és egyéb függőleges felületek: A falburkolatok és egyéb függőleges felületek nem igényelnek éves felújító kezelést. Amennyiben a felület kopás és előregedés (elszürkülés) nyomait mutatja, felújító kezelés szükséges. Tisztítsa a felületet hígítatlan NET-TROL®* tisztítószerrel, majd hordjon fel egyetlen réteg AQUADECKS® impregnálót, a „Felhordás” fejezetben megadott utasítások betartása mellett.</p>
Tisztítás	Szappanos víz
Tárolás	Fagytól és magas hőmérsékletektől védendő.
Általános információ	<p>Fokozott figyelmet fordítunk a műszaki adatlapban közölt információ pontosságára. Az OWATROL INTERNATIONAL nem biztosíthatja a kivitelezés eredményét, mivel a termék felhordási körülményeit nem áll módjában ellenőrizni. Tanácsadásért és további tájékoztatásért, kérjük, keresse meg a helyi OWATROL forgalmazót, vagy műszaki osztályunkat a következő e-mail címen: info@owatrol.com A termékleírás kiadásakor a fenti információ helyes volt. Jelen dokumentumban megemlített összes OWATROL termék kizárólag a címkeszöveg és a műszaki leírás utasításainak betartása mellett alkalmazható.</p>
Biztonsági előírások	<p>Gyermekektől elzárva tartandó. Ne lélegezze be a keletkezett párát. Kerülje a szembekerülést és a bőrrel való érintkezést. Lenyelés esetén hánytatni nem szabad: forduljon azonnal orvoshoz és mutassa meg a címkét vagy kannát. Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.</p>
Kiállítás időpontja	06/2016

* Azonos gyártó

Forgalmazza:
Dejmark Kft. - H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040 - Fax: +36 1 348 3070
info.hu@dejmark.com - www.dejmark.hu

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain

**Az Owatrol Original
bejegyzett védjegy**



Itt találja minden megoldásunkat:
www.owatrol.com