

## BioComb Felülettisztító mikrobaölő tulajdonsággal

Festés előtti felülettisztításra. Hatékonyan távolítja el a felgyülemlett szennyeződést, zsiradékot, penészt, algát, mohát az átfestendő felületről. A lúgos oldat mattá és érdessé teszi a befestendő felületet, így a festéknek maximális tapadó képességet biztosít. Kül- és beltéren egyaránt használható. A termék biológiailag lebomlik.

### Milyen felületre használható

Minden olyan szennyezett felületre, melyet festeni szeretnénk. Pl. festett és festetlen fa, beton, kő, vakolt felület, műanyag, csempe, üveg és kültéri bádoggal.

### Kiadósság, hígítás

A Felülettisztító koncentrátumot 1:5 arányban kell vízzel hígítani. 1 liter Felülettisztító koncentrátumból 6 liter oldatot kapunk (1 rész koncentrátum +5 rész víz), ami kb. 36 m<sup>2</sup> felület kezelésére elegendő.

### Használata

Az Felülettisztító oldatot ecsettel, hengerrel, szivaccsal vagy kefével vigye fel a felületre. A felhordást követő 2-3 óra elteltével öblítse le vízzel. A felület száradása után azonnal festhető.

Felhordás közben a kezelendő felület környezetét ajánlott takarófoliával védeni. A nem kezelendő felületekre (pl. üvegre vagy alumíniumra) cseppent oldatot vízzel le kell öblíteni a karcosodás elkerülése érdekében. A kifröccsent oldat a növényeket is károsíthatja.

### Eszközök tisztítása

A szerszámokat és a védőruházatot vízzel és szappannal kell elmosni.

### Kiszerezés

1 és 5 liter

### Összetevők

Nátrium-metaszilikát pentahidrát, 5%-nál kevesebb kationos felületaktív anyagok, 5%-nál kevesebb nem ionos felületaktív anyagok, 5%-nál kevesebb foszfátok.

### Forgalmazza:

Dejmark Kft.  
1097 Budapest, Gyáli út 27-29.  
Tel.: +36 1 348 3040  
Fax: +36 1 348 3070  
E-mail: info.hu@dejmark.com

**DEJMARK**



**BioComb - Háza újra tiszta lesz és az is marad!**

Cserélje le hagyományos eszközeit innovatív, hosszú évekig tartó megoldásra