



MASTON Hőálló szórófesték 400ml

Könnyűszerrel használható aeroszolos festék, mely akár +600°C-ig hőálló. Kemencék, kazánok, kémények és grillüstök külső felületeire alkalmazható. Gépkocsi lengéscillapítókra és egyéb hasonló felületek festésére alkalmas, melyek +600°C-ot nem meghaladó hőmérsékleten üzemelnek.

Festés alatt minden esetben védje takarással a festés környékét! Felhordás után hagyja a felületet 30 percen át száradni (+20°C). A festett felület a teljes kikeményedést 60 percig tartó, +200°C-on történő hevítés után éri el. Több réteg felhordása esetén, hevítse fel a felületet az egymást követő rétegek felhordása között.

TULAJDONSÁGOK:

Terméktípus: Aeroszolos festék, melynek hőállósága max. +600°C
 Tapadás: kiváló
 Vegyi ellenállás: nem ellenálló
 Időállás: kiváló
 Bázisanyag: szilikon alapú

VOC EU HATÁRÉRTÉK II B (E), max. 840 g/l (2010).
 VOC-tartalom: 396,17 g/l

Fedőképesség, m²: 1,0-2,0 *)
 Porszárás: 5-10 perc után *)
 Érintésszárás: 10-20 perc után *)
 Újraszórható: 15 percen belül, vagy 7 nap után
 Hőállóság: akár +600°C

*) FIGYELEM! A fedőképesség számos tényezőtől függ, mint pl. a felület textúrája, porozitása, színe és nedvességtartalma. A száradási idő függ a felület minőségétől, a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordott réteg vastagságától.

KISZERELÉS: 400 ML

KARTON: 6 db.



710221
FEKETE



400996
EZÜST