



MASTON MŰANYAG ALAPOZÓ FESTÉK 400 ML

Alapozó festék beltéri és kültéri, kemény műanyag felületekre. Rendkívüli tapadása révén, kemény műanyagból készült járműalkatrészek és bútorok műanyag felületének kezelésére is alkalmas. Alapozás előtt tesztelje kis felületen az alapozó alkalmasságát. Alapozás után a felület bármilyen Maston aeroszolos festékkel átfesthető, kivéve a Hőálló és a Kalapács hatású festékeket.

TULAJDONSÁGOK:

Alkalmazási terület: beltéri és kültéri felületek
 Tapadás: kiváló
 Vegyi ellenállás: nem ellenálló
 Bázisanyag: műgyanta

VOC EU HATÁRÉRTÉK II B (E), max. 840 g/l (2010).
 VOC-tartalom: 650,43 g/l

Fedőképesség, m²: 1,0-2,0 *)
 Porszárás: 5-10 perc múlva *)
 Érintésszárás: 10-20 perc múlva *)
 Újrászórható: 15 percen belül, vagy 7 nap után
 Hőtűrés: nem hőálló

*) FIGYELEM! A fedőképesség számos tényezőtől függ, mint pl. a felület textúrája, porozitása, színe és nedvességtartalma. A száradási idő függ a felület minőségétől, a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordott réteg vastagságától.

KISZERELÉSEK: 400 ml

KARTON: 6 db.

TERMÉKKÓD: 400522

