



MASTON ROZSDAGÁTLÓ SZÓRÓFESTÉK 400 ML

Magas minőségű, gyorsan száradó akril alapozó szórófesték. Szinte bármilyen típusú felületre felhordható, mint pl. fém, fa, kemény műanyag, kő, beton, üveg, vinil, és számos egyéb típusú felület. Közvetlenül felhordható a rozsdára. Nagyon jó tapadás és fényezhetőség jellemzi. A legtöbb típusú festékkel átfesthető.

Használat előtt tesztelje egy kevésbé látható felületen. Kezdje a szórást a festendő felülettől kívül eső területen, kb. 25 cm-es távolságból, majd lassan és fokozatosan haladjon a festendő objektum fele. A tapadás javítása érdekében, szórjon fel elsőként egy vékony réteget. A rétegek között hagyjon 3-5 perces száradási időt. Ezután hordja fel a terméket 2-3 vékony, keresztirányú rétegben, majd hagyja a felületet megszáradni. Szükség esetén ismételje a műveletet. Száradási idő: érintésszáraz 20 perc múlva. Teljes száradás: 24 óra múlva. Átfesthető a legtöbb típusú akril festékkel. Festés után tisztítsa meg a szórófejet: fordítsa a flakont fejjel lefele, és szórjon üresbe, amíg csak hajtógáz távozik.



TULAJDONSÁGOK

Terméktípus: Korróziógátló alapozó festék.
 Tapadás: Kiváló
 Vegyi ellenállás: Nem ellenálló
 Időállóság: Kiváló
 Bázisanyag: akril festék

VOC EU HATÁRÉRTÉK II B (e), max. 840 g/l (2010).
 VOC-tartalom: 639,94 g/l.

Fedőképesség, m²: 1,0-2,0 *)
 Érintésszáraz: 20 perc múlva *)
 Újraszórható: A rétegek között hagyjon 3-5 perc száradási időt.
 Hőtűrés: 180°C-ig

*) FIGYELEM! A fedőképesség számos tényezőtől függ, mint pl. a felület textúrája, porozitása, színe és nedvességtartalma. A száradási idő függ a felület minőségétől, a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordott réteg vastagságától.

KISZERELÉSEK: 400 ml

KARTON: 6 db.

Rozsdagátló Szórófesték 400 ml

MASTON



4 104040 010824

260010
VÖRÖS



4 104040 010831

260011
SZÜRKE