



NET-TROL®

TISZTÍTÓSZER & SZÍNVISSZAÁLLÍTÓ FA FELÜLETEKRE

Terméktípus	Erős tisztító- és világosító szer, mely visszaállítja az időjárási viszontagságok hatására elszürkült, kezeletlen kültéri fa eredeti színét. A fehérítőszerekkel vagy klóralapú készítményekkel ellentétben, nem roncsolja a farostokat. A NET-TROL® eltávolítja a szennyeződések és világos, élénk megjelenést kölcsönöz a kültéri felületeknek.
Tulajdonságok	• Fehérités nélkül világosítja, illetve visszaadja az időjárási viszontagságok hatására elszürkült fa színét. • Gyorsan hat, 15 perc alatt visszaállítja az elszürkült fa színét. • Minden fafajtára alkalmas: puhafák (ideértve a magas nyomáson kezelt fát), vörösfenyő, borovi fenyő, cédrus, stb; ultra magas hőmérsékleten kezelt fa; keményfák – teak, iroko, ipe, bangkirai (Balau), tölgy, gesztenye, stb. • Tisztítja és semlegesíti a csersav által okozott foltosodást. • Kiváló alkalmazható zsírtalanítóként trópusi keményfafajtákon, azok fedőfestése előtt. • Eltávolítja a penész, lisztharmat, környezetszennyezés okozta elhasználódás nyomait. • Visszaállítja az időjárás és UV sugárzás által kifakult műanyag felületek fényét. • Eltávolítja a rozsdafoltokat. • Tisztítja az elszíneződött kő és cement felületeket. • Semlegesíti a DILUNETT®, AQUANETT®, PREPDECK® vagy CDKP® 90* termékekkel kezelt felületeket. • Biztonságos használat – nem károsítja a növényeket és cserjéket. • Biológiailag lebomló – nem tartalmaz oldószereket és fehérítőt – vízzel leöblíthető.
Felhasználási terület	• Eltávolítja a kezeletlen fa elszürkült rostjait. • Felhordható függőleges és vízszintes felületekre – burkolatok, kerítések, mólók (csónak, kert), kerti bútorok, stb. • Korábban festett kültéri fa felületek tisztítása. • Egyéb felületeken is alkalmazható: rozsdafoltos cement, elszíneződött kő, műanyag, üvegszálerősítésű műanyag, stb.
Műszaki adatok	Oldószer típusa: Víz. Fajsúly (20°C-on): 1,07 ± 0,05. Halmazállapot: Gél. Szárazanyag-tartalom: 19 ± 2. Gyulladás pont: Nem minősül tűzveszélyes anyagnak. Szavatossági idő: legalább 18 hónap, eredeti, gyárilag lezárt kannában tárolva. Kiszerelések: 1 L, 2,5 L, 15 L. Megjelenés & szag: Kékes, friss szappan szag. VOC: Nem alkalmazandó.
Felhordási mód	Puha ecset. Merev sörtéjű / nejlon kefe. Nagynyomású mosó. Viseljen megfelelő védőruházatot, védőszemüveget és -kesztyűt.
Felhordási körülmények	Használat előtt rázza fel alaposan a kannát. Óvja takarással a védeni kívánt felületeket. Locsolja meg alaposan a növényeket és cserjéket. Felhordási hőmérséklet: 5°C és 35°C között. Ne hordja fel felhevült felületekre, mivel ez a termék túlságosan gyors száradását okozhatja. Csíkosodást elkerülendő, függőleges felületekre hordja fel lentől felfele haladva.

Felhordás

FIGYELEM:

Nedves állapotban a felületek csúszhatnak. Felhordás alatt járjon fokozott figyelemmel a nedves felületeken. Hosszan tartó érintkezés esetén a NET-TROL® mattíthatja a festett felületeket és fémszerelvényeket. Öblítse le a terméket gyorsan, vagy törölje le nedves törlőruhával.

Fa, kő, beton:

Nedvesítse a felületet tiszta vízzel.

Hordja fel a NET-TROL® tisztítószeret szintetikus sörtéjű ecsettel vagy hengerrel (rövid- vagy közepes szőrű).

Súrolja meg a felületet merev sörtéjű nejlon/szintetikus kefével.

Hagyja a terméket kb. 10-20 percig hatni. Amennyiben a termék száradni kezdenem, úgy nedvesítse a felület vízpermettel.

Öblítse a felületet vízzel és súrolja öblítés alatt, vagy mossa le magas nyomáson (max. 50 bar).

Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

Fa – hagyja a kezelt fát 48 órán át száradni, vagy ameddig az eléri a fedőfestés által kívánt nedvességtartalmat.

Kő & Beton – Hagyja a felületet addig száradni, amíg az el nem éri a fedőfestés által kívánt nedvességtartalmat.

Szög által hagyott foltok:

Tisztítsa meg a felülete, majd nedvesítse tiszta vízzel.

Hordja fel a NET-TROL® tisztítószeret a felület egészére, és a szög által hagyott folt köré.

Csak akkor öblítse le, amikor a folt már nem látható.

Műanyag vagy üvegszálerősítésű műanyag (GRP):

Nedvesítse a felületet tiszta vízzel.

Hordja fel a NET-TROL® tisztítószeret ecsettel.

Hagyja a terméket 10 percig hatni.

Súrolja meg a felületet puha vagy közepesen durva nejlon sörtéjű kefével.

Öblítse le a felület bő tiszta vízzel.

Rozsdafoltok:

Nedvesítse a felületet tiszta vízzel.

Hordja fel a NET-TROL® tisztítószeret merev sörtéjű nejlon kefével, és súrolja bele a rozsdarétegbe.

Hagyja a terméket 10 percig hatni.

Súrolja meg a felületet merev sörtéjű nejlon kefével.

Öblítse le a felületet bő tiszta vízzel.

Fedőképesség

5 m² per liter

Megkötések

Ne alkalmazza alumínium felületen.

Festőszerszámok tisztítása

Szappanos vízzel.

Tisztítás után

A megtisztított kültéri fa felület természetes szépséget védje a megfelelő OWATROL® bevonat felhordásával.

Tárolás

A megmaradt terméket tárolja szorosan lezárt műanyag vagy üveg edényben. Ne tárolja a terméket fémkannában. Fagytól védendő, magas hőmérsékletektől védett helyen tartandó.

Általános információ

Fokozott figyelmet fordítunk a műszaki adatlapban közölt információ pontosságára. Az **OWATROL International** nem garantálhatja a kivitelezés eredményét, mivel a termék felhordási körülményeit nem áll módjában ellenőrizni. Tanácsadásért és további információért, kérjük, keresse meg a helyi OWATROL forgalmazót, vagy műszaki osztályunkat a következő e-mail címen: info@owatrol.com. A termékleírás kiadásakor a fenti információ helyes volt.

Jelen dokumentumban megemlített összes OWATROL termék kizárólag a címkeszöveg és a műszaki leírás utasításainak betartása mellett alkalmazható.

Biztonsági előírások

Részletes tájékoztatást a szükséges biztonsági előírásokról a termék biztonsági adatlapján, illetve címkeszövegén talál. Biztonsági adatlap letölthető: www.owatrol.com.
Gyermekektől elzárva tartandó.

Kiállítás dátuma

Július 2015.

*Azonos gyártó

Forgalmazza:

Dejmark Kft. - H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040 - Fax: +36 1 348 3070
info.hu@dejmark.com - www.dejmark.hu

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain

A NET-TROL® bejegyzett márka



Itt találja minden megoldásunkat:

www.owatrol.com

Az itt közölt információ pusztán informatív jellegű. A gyártó nem befolyásolhatja a termék felhordási körülményeit, így azokért felelősséget sem vállalhat.

ADFIELD 07/15 - RCS Tours 331 998 484