TIKKURILA HÍGÍTÓ 1032

TERMÉKTÍPUS	Alkid festékek és lakkok hígítója, szórással való felhordás esetén.
A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FEL-HASZNÁLÁSI TERÜLETE	❖ Alkalmas alkid festékek és lakkok hígítójaként, szórás esetén. ❖ Alkalmas a festék fröccsenések eltávolítására, a festőszerszámok tisztítására. ❖ Hígítási arányok minden esetben a festék termékleírásában találhatók.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség	0,7 g/cm^3
Szag	Erős szagú
Öngyulladási hőmérséklet	260°C
Lobbanáspont	<0°C
Összetevők	Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok
Kiszerelések	1 l, 3 l
Szavatossági idő	5 év, eredeti, gyárilag lezárt csomagolásban, megfelelően tárolva.
Termékkód	006 1032

TIKKURILA HÍGÍTÓ 1032

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Használat előtt állítsa be a szórásos eljárással felhordani kívánt festék megfelelő viszkozitását 1032-es jelzőszámú hígító hozzákeverésével, a festék termékleírásában megadott hígítási arányok betartása mellett. A nem megfelelő hígítási arány gyengíti a bevonat tulajdonságait és rontja annak hatékonyságát.

TÁROLÁS

Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól, ételtől és italtól. Tilos a dohányzás. Tárolja és használja hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Tárolási hőmérséklet: +5°C - +25°C. Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Veszély.
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Bőrirritáló hatású. Lenyelve és a és a légutakba kerülve halálos lehet. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. Védőkesztyű használata kötelező. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. Elzárva tárolandó.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A hulladékot hulladéktárolóba kell szállítani. A folyékony hulladék és a tisztítószerek veszélyes hulladéknak számítanak és nem önthetők csatornába vagy csatornarendszerbe. Eltávolításukkor vegye figyelembe az országában érvényes szabályozásokat. A megmaradt hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepre kell vinni.

A fenti információ a gyártó legjobb tudására, gyakorlati tapasztalataira és laboratóriumi tesztekre alapul. A termékek minőségét az operációs rendszer garantálja, mely az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártóként nem lehetünk hatással a termék felhasználási körülményeire, vagy a számtalan tényezőre, amely a termék felhasználását, illetve felhordását befolyásolja. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, ami a termék nem rendeltetésszerű felhasználásból vagy a felhasználási utasítások be nem tartásából ered.